



Dérouleur Double MAX

Code d'article: 01.16.000.0001

Caractéristiques



| | |
|-------------------|---|
| Prix: | 2.150 € |
| Dimension: | Largeur maximale de la bobine 3,00m |
| Couleurs: | Galvanisé - CE certifié |
| Extra: | Support supérieur 1.000 kg - Support inférieur 500 kg |



Le dérouleur sert de dispositif pour le déroulement de différents film agricole et autre usage. En même temps le dispositif sert comme un rack de stockage approprié.

Le portoir à déroulement de film est muni de deux tubes de prélèvement amovibles, ils sont sécurisé par des goupilles de verrouillage.

Le cadre de base solide assure un support stable pendant le déroulement.

Système de couverture pour silos:

Largeur intérieure : 3000 mm / avec support pour chariot élévateur / galvanisé

Caractéristiques :

- Support pour fourches de palette avec chaîne de sécurité incluse
- Aide idéale pour la couverture des silos
- Film de sous-couche et bâche pour silo sur un seul cadre
- Cadre carré galvanisé avec treuils fixés librement pour couvrir facilement et sans effort votre silo à l'aide d'un chargeur sur roues ou d'un chargeur frontal avec raccord pour chariot élévateur
- Pour éviter que de l'air ne pénètre entre le film d'ensilage et le fourrage, le film de sous-couche (non inclus dans la livraison) est accroché sous le film principal et tendu en même temps que celui-ci sur le fourrage
- Film non inclus dans la livraison

Données techniques :

- Format de l'œil de levage pour chariot élévateur (intérieur) : 154 x 74 mm
- Le cadre peut accueillir un rouleau de film d'ensilage d'un diamètre de 700 mm et un rouleau de film de



sous-couche d'un diamètre de 500 mm

- Convient pour des rouleaux jusqu'à une largeur de 3000 mm
- Largeur extérieure du cadre : 3100 mm