

SealPlus Film d'ensilage 80µm - Beige/Noir

Code d'article: ENS0000950




Caractéristiques

Prix: 0,84 €/m²

UV-stabilité: 15 Mois

Extra: Etanchéité de gaz 100 x meilleur que votre film standard. Ceci est le meilleur film sur le marché!



Dimensions films d'ensilage

6 x 45 m	6 x 50 m	6 x 55 m	6 x 65 m	6 x 60 m
7 x 50 m	7 x 60 m	7 x 75 m	8 x 45 m	8 x 50 m
9 x 35 m	9 x 45 m	9 x 50 m	9 x 400 m	10 x 50 m
10 x 60 m	11 x 55 m	11 x 65 m	12 x 50 m	13 x 50 m
14 x 50 m	14 x 70 m	14 x 300 m	16 x 50 m	18 x 50 m
18 x 80 m	20 x 50 m	20 x 300 m	22 x 50 m	24 x 50 m
27 x 50 m	60 x 80 m			



Jusqu'à maintenant, c'est de loin, le film d'ensilage le plus imperméable à l'oxygène dans le monde.



C'est un seul et même film souple et moins épais qu'une bâche classique pour le recouvrement et la conservation de l'ensilage.

JUSQU'À MAINTENANT, C'EST DE LOIN, LE FILM D'ENSILAGE LE PLUS IMPERMÉABLE À L'OXYGÈNE DANS LE MONDE

C'est un seul et même film souple et moins épais qu'une bâche classique pour le recouvrement et la conservation de l'ensilage.

SEALPLUS®, AVEC BREVET MONDIAL

C'est un film à plusieurs couches de polyéthylène et EVOH. **Très étanche aux gaz**, et très peu poreux (**< 10 cm³ par m² par jour** DIN 53380-03). La technologie de fabrication du film est proche de celle des films pour l'alimentation humaine.

ON PARLE DE BARRIÈRE A L'OXYGÈNE.

Exemple : pour conserver du vin dans un cubi, le film plastique à l'intérieur doit être barrière à l'oxygène afin de conserver au maximum l'intégralité des saveurs.

UN PLASTIQUE BARRIÈRE À L'OXYGÈNE, C'EST QUOI ?



C'est un film bien spécifique fabriqué dans une combinaison de matières premières innovantes et très haut de gamme permettant de **bloquer les entrées d'oxygène dans le silo.**

PENSEZ-VOUS QUE TOUS LES FILMS D'ENSILAGE SE VALENT ?

ABSOLUMENT PAS ! Les bâches d'ensilages classiques sont fabriquées avec des matériaux généralement recyclés donc instable et très poreux à l'oxygène.

L'ÉLÉMENT PRIMORDIAL À CONNAITRE ?

Le taux de transfert d'oxygène. On parle de CM3/M2/24H.



- SEALPLUS® 80µm : <10cm³/m²/24h
- Bâche PE classique 125µm : +/- 800 cm³/m²/24h
- Film 40µm type sous-couche : +/- 250 cm³/m²/24h

L'INTÉRÊT D'UN FILM FIN

L'effet « sous-vide », épouser le tas et éliminer les poches d'airs.