

Siloking Maïs - Conservant pour silo

Code d'article: SKMS01



Caractéristiques

Rendement:	1 à 1,5 L de lait en plus par vache
Composition:	3 types de bactéries: Des enzymes, antioxydants et anti-moisissures
Digestibilité:	Fourrage plus riche en protéines et énergie et meilleure digestibilité.

Siloking MS est un additif nouvelle génération pour vos ensilages de maïs et grains humides.

- Pas de reprise fermentaire
- Un fourrage sans moisissures
- Une meilleure valeur alimentaire

Siloking MS est un additif nouvelle génération pour vos ensilages de maïs et grains humides.

Appliqué lors de la récolte, il garantit la bonne **conservation** de vos fourrages et surtout, améliore leur **efficacité alimentaire**.

- **PAS DE REPRISE FERMENTAIRE**
Lors de l'ouverture de votre silo, SILOKING MS permet de garder un front d'attaque sain.
- **UN FOURRAGE SANS MOISSURES**
Silo King MS arrête le développement des micro-organismes nuisibles (moisissures, levures, ...)
- **UNE MEILLEURE VALEUR ALIMENTAIRE**
Plus sain, votre fourrage est également plus nourrissant grâce à l'amélioration de sa qualité nutritionnelle (énergie, digestibilité, ...). De plus, c'est un produit simple et pratique à utiliser.

Une composition innovante



Siloking, c'est 45 ans de recherche & développement.

Ses ingrédients ont été sélectionnés et testés par des spécialistes de la nutrition animale:

- **3 types de bactéries lactiques** pour favoriser une fermentation plus rapide et plus efficace.
- **Des enzymes** pour améliorer la digestibilité des fibres et de l'amidon.
- **Des anti-moisissures.**
- **Des antioxydants** pour limiter l'échauffement.

Comment appliquer SILOKING MS

CONDITIONNEMENT

- Sous forme de **poudre hydrosoluble**
- Conditionné en **sachet de 400 g** (partie 1 + partie 2).
- **Non corrosif pour le matériel**, il est également non toxique pour l'environnement et les êtres vivants.

APPLICATION

Siloking MS s'applique sur votre fourrage lors de l'ensilage.

Il existe de nombreux types d'applicateurs:

- Intégrés directement sur certaines ensileuses.
- Ou grâce à une pompe spécifique à positionner sur l'ensileuse.

PRÉPARATION / DILUTION

1. Nettoyer l'équipement d'application.
2. Mélanger **la partie 1 du sachet de Siloking MS** à l'eau propre et fraîche.
Agiter à l'aide d'un fouet.
3. Puis ajouter le contenu de **la partie 2** et agiter à l'aide d'un fouet.